

Déclencheur

Il est possible de définir des déclencheurs qui exécutent des actions automatiques dans DeDeSales, par exemple appeler un site web, Créer une activité ou Envoyer E-Mail.

Trigger			
+ Neue Trigger-Definition anlegen 1			
Name ^	Letzte Ausführung	Ausführungen	
Test1 2	26.05.2026 12:02:34 3	2	4

1. Utilisez le plus vert pour Créer une nouvelle définition
2. Cliquez sur un déclencheur existant pour le Modifier
3. Dans l'Aperçu, vous voyez quand la dernière exécution a eu lieu
4. Le nombre montre combien de fois le déclencheur a été activé

BASE

 Sales-Pipeline \ **Trigger**
Übersicht und Bearbeitung von Trigg

1

Name

2

Secret

3

Typ

Redirect

Bild

Redirect

4

1. Définir le Nom du déclencheur

2. Définir le Secret
3. Définir le Type du déclencheur
4. Selon le type, saisissez une URL correspondante ou le Visuel correspondant

Actions possibles qui peuvent être exécutées :

- Créer une activité
- Modifier le lead
- Envoyer E-Mail

Vous devez remplir les Champs selon vos souhaits.

Comment le déclencheur est activé

Un déclencheur ne s'active qu'une seule fois. Si un Visuel est affiché plusieurs fois ou un Lien cliqué plusieurs fois, l'action ne sera déclenchée qu'une seule fois.

Pour activer le déclencheur, une URL est nécessaire. L'URL se compose comme suit :

`https://{votre-url-backend-dedesales}/trigger/{guid du déclencheur}?j={données Json encodées en base64}&h={hash}`

Votre URL Backend DeDeSales

Vous la trouvez dans le navigateur lorsque vous accédez au backend. Notez que vous avez une URL pour le système de test et une pour le système en production. Vous devez utiliser l'URL dans laquelle vous avez aussi créé le déclencheur.

Guid du déclencheur

Vous voyez le guid du déclencheur lorsque vous ouvrez le déclencheur dans le backend.

Trigger-URL: trigger/97f4d47c-c942-f111-0080-087050802178

Données Json encodées en Base64

Pour que DeDeSales puisse traiter correctement les données lors de l'appel du déclencheur, des informations doivent être transmises sous forme d'objet Json.

```
{  
  "contactId": "K10001",  
  "customerId": "K10002",  
  "leadId": "4234-234234343-234324-234",  
  "employeeNr": "99990"
```



contactId

Le Numéro du Contact de l'Interlocuteur.

customerId

Le Numéro de client.

leadId

Le guid du lead. Nécessaire uniquement si vous avez choisi Modifier le lead comme action.

employeeNr

Le Numéro du Collaborateur dans le backend DeDeSales sous lequel l'action est exécutée.

Hash

Le hash sert à éviter que les déclencheurs soient activés par erreur. Le hash est un hash MD5. Il est créé à partir de la chaîne suivante {données Json encodées en base64}{secret}

Le Secret est défini lors de la création du déclencheur dans le backend DeDeSales.

Si le hash ne correspond pas à la valeur déterminée dans DeDeSales, une erreur 500 est renvoyée lors de l'appel de l'URL.

Revision #4

Created 2026-09-01 15:59:32 UTC by N8N Wiki FR

Updated 2026-09-02 20:51:15 UTC by N8N Wiki FR