# Chemins standards

## Aperçu

Le module d'importation de DeDeSales attend des données de base, des visuels et d'autres fichiers dans des répertoires standards prédéfinis. Cette page les liste.

Les indications des répertoires standards sont **relatives à l'installation du serveur Web-Backend DeDeSales**, par exemple :

```
H:\INETPUB\WWROOT\TEST.<Nom du client>.DEDESALES.DE H:\INETPUB\WWROOT\LIVE.<Nom du client>.DEDESALES.DE
```

Les chemins de base sont différents pour le système de test et le système en production.

| Domaine de données (ERP > DeDeSales) | Chemin standard |
|---|---|
| Fichiers d'interface | `___DeDeContent/ImportdateienKunde` |
| Fichiers collaborateur | `___DeDeContent/Dateien/Mitarbeiter` |
| Visuels du produit | `___DeDeContent/ImportProduktbilder` |
| Fichiers article | `___DeDeContent/Dateien/Artikel` |
| Fichiers débiteur | `___DeDeContent/Dateien/Debitor` |

Le dossier `___DeDeContent` commence toujours par **trois** Soulignés.

# Fichiers d'interface

Il s'agit des données de base, des données de document, etc., définies dans la description de l'interface, par exemple `DEB.TXT`, `ART.TXT` ou `BELEG.<timestamp>.TXT`.

**Chemin standard :** `___DeDeContent/ImportdateienKunde`

# Fichiers collaborateur

Ce sont les fichiers qui doivent être affichés dans le Menu principal du client DeDeSales sous *Fichiers collaborateur*. Les sous-répertoires créés sont également affichés dans le client DeDeSales.

Les fichiers sont fournis par défaut à **tous les collaborateurs**.

- **Un seul collaborateur spécifique :** Un sous-répertoire est créé sous le répertoire, commençant par trois Soulignés, suivi du Numéro du collaborateur. Exemple : `___1234`
- **Tous les collaborateurs d'une certaine Langue :** Un sous-répertoire est créé sous le répertoire, commençant par trois Soulignés, suivi de la Langue. Exemple : `___de-de`

**Chemin standard :** `___DeDeContent/Dateien/Mitarbeiter`

# Visuels du produit

Les visuels du produit sont stockés ici.

DeDeSales tente lors de l'importation de déterminer le Numéro d'article à partir du Nom du fichier. Le Nom du fichier est divisé selon les caractères `.` `_` `-`.

Exemple : `10000_Produktbeschreibung.jpg` donne les éléments `10000`, `Produktbeschreibung` et `jpg`. L'image est attribuée à l'article 10000. Plusieurs images sont possibles, l'ordre correspond au Tri par défaut selon le Nom du fichier.

Les extensions et formats suivants sont pris en charge : `.gif`, `.jpg`, `.jpeg`, `.tif`, `.png`, `.bmp`

> **Info :** Si le tableau d'importation `PIC.TXT` est fourni, la valeur `ImportiereProduktbilder` doit être réglée sur `FALSE`. Sinon, le tableau ou fichier est ignoré.

**Chemin standard :** `___DeDeContent/ImportProduktbilder`

Pour le format d'image, la résolution et le séparateur dans le Nom du fichier, voir Visuels du produit
.

# Fichiers article

Il s'agit des Pièces jointes au fichier attachées à l'article.

DeDeSales tente lors de l'importation de déterminer le Numéro d'article à partir du Nom du fichier. Le Nom du fichier est divisé selon les caractères `.` `_` `-`.

Exemple : `10000_Produktbeschreibung.pdf` donne les éléments `10000`, `Produktbeschreibung` et `pdf`. Le fichier est attribué à l'article 10000.

**Chemin standard :** `___DeDeContent/Dateien/Artikel`

# Fichiers débiteur

Il s'agit des fichiers stockés pour le débiteur. Les fichiers doivent être stockés dans une structure de répertoires.

Si un répertoire est trouvé pour un Numéro de client ou un numéro de nœud de Hiérarchie, les fichiers correspondants sont attribués aux clients. S'il y a des correspondances pour un client à la fois pour le Numéro de client **et** dans le nœud de Hiérarchie, les fichiers du Numéro de client s'appliquent.

**Chemin standard :** `___DeDeContent/Dateien/Debitor`

---

Revision #1
Created 2026-11-04 02:39:29 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-11-04 02:39:29 UTC by N8N Wiki FR